

IGUS® CHAINFLEX® CF211

参考图片

电缆型号	芯数及截面积 [mm ²]	最大外径 [mm]	铜含量 [kg/km]	重量 [kg/km]
CF211.02.01.02	(2x0.25)C	5.0	15	32
CF211.02.02.02 ⁽²⁾	(4x0.25)C	6.0	22	48
CF211.02.03.02	(3x(2x0.25))C	7.0	31	63
CF211.02.04.02	(4x(2x0.25))C	8.0	39	78
CF211.02.05.02	(5x(2x0.25))C	8.5	50	90
CF211.02.06.02	(6x(2x0.25))C	9.0	59	109
CF211.02.08.02	(8x(2x0.25))C	10.5	77	136
CF211.02.10.02	(10x(2x0.25))C	12.0	95	164
CF211.02.14.02	(14x(2x0.25))C	12.0	127	212
CF211.03.03.02	(3x(2x0.34))C	8.0	47	84
CF211.03.08.02	(8x(2x0.34))C	11.5	108	212
CF211.03.10.02 ⁽¹⁾	(10x(2x0.34))C	13.0	119	197
CF211.05.01.02	(2x0.5)C	6.0	26	53
CF211.05.02.02 ⁽²⁾	(4x0.5)C	7.0	49	85
CF211.05.03.02	(3x(2x0.5))C	9.0	63	106
CF211.05.04.02	(4x(2x0.5))C	9.5	75	127
CF211.05.05.02	(5x(2x0.5))C	11.0	88	153
CF211.05.06.02	(6x(2x0.5))C	11.5	109	195
CF211.05.08.02	(8x(2x0.5))C	13.0	137	243
CF211.05.10.02	(10x(2x0.5))C	15.0	193	338
CF211.05.14.02	(14x(2x0.5))C	16.0	206	354

(1) 发货日期待定

标有(2)的电缆型号为四星式绞合设计。

注：表中所列外径是指最大值

G = 带有黄绿色接地线 x = 不带接地线